

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓLMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

### 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

#### Informacja o produkcie

**Nazwa handlowa** : DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK,  
PÓLMAT

**Zalecane użycie** : Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów  
wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi  
,na bazie rozpuszczalników

**Firma** : PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul.Kwidzińska 8  
51-416 Wrocław

**Numer telefonu** : +(48) 71 78 80 700

**FAX** : +(48) 71 78 80 702

**Numer telefonu alarmowego** : +(48) 71 78 80 700

**Adres e-mail** : [safety.wroclaw@ppg.com](mailto:safety.wroclaw@ppg.com)

### 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

#### Zwrot określający rodzaj zagrożenia (zwrot R) :

PRODUKT ŁATWO PALNY.

DZIAŁA SZKODLIWIE NA ORGANIZMY WODNE; MOŻE POWODOWAĆ DŁUGO UTRZYMUJĄCE SIĘ  
NIEKORZYSTNE ZMIANY W ŚRODOWISKU WODNYM.

POWTARZAJĄCE SIĘ NARAŻENIE MOŻE POWODOWAĆ WYSUSZANIE LUB PĘKANIE SKÓRY.

#### Zwrot(y) P :

Zawiera : oksym ketonu etylowo-metylowego; Polimeryczny benzotriazol "A"; Polimeryczny benzotriazol  
"B"; Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidyloxy); Sól kobaltowa kwasu 2-  
etyloheksanowego

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Składniki   | Nr EC     | Nr CAS     | DSD  | Uwaga  | Klasyfikacja                 | Stężenie          |
|---|-----------|------------|------|--------|------------------------------|-------------------|
| ksylen  | 215-535-7 | 1330-20-7  | 25th | Nota C | R10<br>Xn; R20/21<br>Xi; R38 | >=2.50 - <10.00%  |
| Destylaty lekkie obrabiane<br>wodorem (ropa naftowa);<br>Fracja naftowa -<br>niespecyfikowana | 265-149-8 | 64742-47-8 |      | Nota H | Xn; R65<br>R66               | >=10.00 - <20.00% |

**DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓLMAT**

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

|  |           |             |      |                |  |                  |
|--|-----------|-------------|------|----------------|--|------------------|
| octan 2-metoksy-1-metyloetylu  | 203-603-9 | 108-65-6    | 19th |                | R10<br>Xi; R36                                 | >=1.00 - <2.50%  |
| oksym ketonu etylowo-metylowego  | 202-496-6 | 96-29-7     | 28th |                | Rakotw.Kat.3; R40<br>Xn; R21<br>Xi; R41<br>R43 | >=0.10 - <1.00%  |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem   | 265-150-3 | 64742-48-9  |      | Nota H, Nota P | R10<br>Xn; R65<br>R66                          | >=2.50 - <10.00% |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 265-150-3 | 64742-48-9  |      | Nota H, Nota P | Xn; R65<br>R66                                 | >=2.50 - <10.00% |
| sole kobaltu (+2) kwasów tłuszczowych C6-C19   | 270-064-4 | 68409-80-3  |      |                | Xi; R38  | >=1.00 - <2.50%  |
| sól cyrkonowa kwasu 2-etyloheksanowego   | 245-018-1 | 22464-99-9  |      |                | Xi; R38  | >=1.00 - <2.50%  |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem  | 265-185-4 | 64742-82-1  | 28   | Nota H, Nota P | N; R51/53<br>Xn; R65<br>R66<br>R67             | >=2.50 - <10.00% |
| Polimeryczny benzotriazol "A"  |           | 104810-48-2 |      |                | R43<br>Xn; R48/22<br>N; R51/53                 | >=0.10 - <1.00%  |
| Polimeryczny benzotriazol "B"  |           | 104810-47-1 |      |                | R43<br>N; R51/53<br>Xn; R48/22                 | >=0.10 - <1.00%  |
| Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana                               | 232-489-3 | 8052-41-3   | 22nd | Nota H, Nota J | R10<br>N; R51/53<br>Xn; R65<br>R66             | >=0.10 - <1.00%  |
| Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdydowy)   | 255-437-1 | 41556-26-7  |      |                | N; R50/53<br>R43                               | >=0.10 - <0.25%  |
| Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego   | 237-015-9 | 13586-82-8  |      |                | N; R51/53<br>Xn; R22<br>Xi; R38<br>R43         | >=0.10 - <1.00%  |

Producent wyrobu deklaruje, że dla zwrotów R niewymienionych w punkcie 3 całkowita zawartość substancji nie przekracza wartości granicznych. Według deklaracji producentów surowców całkowita zawartość benzenu < 0,1%.  
Klasyfikacja z uwzględnieniem NOTY H i NOTY P.

*Jeżeli pojawia się wiele substancji o jednakowych identyfikatorach, to jednak różnią się one własnościami niebezpieczeństwa np. punkt zapłonu.*

**4. PIERWSZA POMOC**

- Porady ogólne** : W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
- Kontakt z oczami** : Przepłukiwać otwarte oczy obficie czystą, świeżą wodą przynajmniej przez 10 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Zasięgnąć porady medycznej.

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

- Kontakt przez skórę** : Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Przemyc skórę wodą z mydłem. NIE STOSOWAĆ rozpuszczalników lub rozcieńczalników.
- Wdychanie** : Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewnić pozycję bezpieczną - "boczną ustaloną" i zasięgnąć porady medycznej.
- Połknięcie** : W razie przypadkowego połknięcia niezwłocznie zapewnić opiekę medyczną. Pozostawić w spokoju. NIE prowokować wymiotów.
- Oparzenia** : W przypadku gdy zabrudzenia na ubraniu zapalą się, splukać dużą ilością wody. Sciągnąć / usunąć luźną odzież. Nie usuwać odzieży, która jest stopiona ze skórą. Uzyskać pomoc lekarską.

### 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- Specjalne zagrożenia podczas zwalczania pożaru** : Ponieważ produkt zawiera organiczne, palne składniki, w czasie pożaru tworzyć się będzie czarny, gęsty dym zawierający niebezpieczne produkty spalania (patrz pkt 10). Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu. Chłodzić zamknięte zbiorniki narażone na ogień poprzez zraszanie wodą. Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.
- Środki ochrony indywidualnej strażaków.** : W razie pożaru, założyć aparat powietrzny do zabezpieczenia dróg oddechowych.
- Odpowiednie środki gaśnicze** : Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, proszki gaśnicze lub dwutlenek węgla. Chłodzić zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie wodą.
- Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa** : NIE STOSOWAĆ strumieni wodnych.

### 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

- Środki ochrony indywidualnej** : Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić wentylację. Sprawdź środki ochronne w pkt 7 i 8. Stosować ochrony układu oddechowego. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach. Usunąć źródła zapłonu.
- Zabezpieczenie środowiska** : Staraj się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.
- Metody oczyszczania** : Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemia, piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz pkt 13).
- Porady dodatkowe** : Sprawdź w pkt 15 specyficzne uregulowania krajowe.

### 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

- Postępowanie**
- Zasady bezpiecznego postępowania** : Unikać przekraczania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (patrz pkt 8). Używać tylko w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią wentylację wyciągową. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. Powinno się zabronić palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania. Unikać wdychania par lub mgieł. Informacje o środkach ochrony indywidualnej w pkt 8.

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

**Wytyczne odnośnie ochrony przeciwpożarowej i wybuchowej** : Zapobiegać koncentrowaniu się palnych i/lub wybuchowych par w powietrzu na stanowisku pracy powyżej dopuszczalnych wartości. Przy przemieszczaniu z jednego zbiornika do drugiego stosować uziemienie i materiały przewodzące prąd. Nie powinno się używać narzędzi iskrzących. Pracownicy powinni nosić antystatyczne obuwie i ubranie, posadzki powinny być wykonane z materiałów przewodzących. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Przedsiewziąć niezbędne działania przeciwko elektryczności statycznej (która może być powodem zapłonu par organicznych). Produkt ten powinien być używany tylko w pomieszczeniach, z których usunięto otwarte źródła ognia i inne źródła zapłonu. Nie palić tytoniu. Składowanie zanieczyszczonych szmat i stałych części pozostałości farb, zwłaszcza w filtrach, może być przyczyną samozapłonu. Zanieczyszczone produktem materiały takie jak szmaty do czyszczenia, ręczniki papierowe i odzież ochronna, mogą kilka godzin później samoczynnie ulec samozapaleniu. W celu uniknięcia pożaru wszystkie zanieczyszczone materiały powinny być przechowywane w metalowych szczelnie zamkniętych pojemnikach lub przostawione w pojedynczych warstwach na zewnątrz pomieszczeń do wyschnięcia lub umieszczone w metalowych zmoczonych wodą pojemnikach, a w przypadku wywożenia na wysypisko umyte ciepłą wodą z mydłem. Zanieczyszczane materiały powinny być na koniec każdego dnia pracy usuwane z miejsca pracy i magazynowane nazewnątrz. Właściwe utrzymywanie porządku, regularne usuwanie odpadów i regularna konserwacja filtrów zmniejszy ryzyko samozapłonu oraz inne zagrożenia pożarowe.

### Magazynowanie

**Wymagania dotyczące pomieszczeń i pojemników magazynowych** : Stosować się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo celem uniknięcia uwolnienia / wydostania się produktu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C (41 - 86 F) w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Pary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się tuż nad podłogą. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

**Wytyczne odnośnie wspólnego składowania** : Chronić przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiałami alkalicznymi.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

|| Składniki znajdują się na europejskiej liście TLV (98/24/EC) i/lub na krajowej liście zgodnie z Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami:

| Składniki | Nr CAS | Wartość [mg/m <sup>3</sup> ] | Wartość [ppm] | Podstawa |
|-----------|--------|------------------------------|---------------|----------|
|-----------|--------|------------------------------|---------------|----------|

**DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓLMAT**

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

|  |            |                          |            |   |
|--|------------|--------------------------|------------|---|
| ksylen<br><i>może być wchłaniany przez skórę</i>   | 1330-20-7  | 100<br>221<br>442        | 50<br>100  | POL MAC NDS<br>EU ELV TWA<br>EU ELV STEL                  |
| 1-metoksypropan-2-ol<br><i>może być wchłaniany przez skórę</i>                                       | 107-98-2   | 375<br>568<br>180<br>360 | 100<br>150 | EU ELV TWA<br>EU ELV STEL<br>POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh |
| Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa<br>naftowa); Frakcja naftowa -<br>niespecyfikowana          | 64742-47-8 | 1,200<br>100<br>300      |            | ESIG TWA<br>POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh                  |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem   | 64742-48-9 | 1,200<br>300<br>900      |            | ESIG TWA<br>POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh                  |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa<br>naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa<br>obrabiana wodorem | 64742-48-9 | 1,200<br>300<br>900      |            | ESIG TWA<br>POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh                  |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa<br>naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa<br>obrabiana wodorem  | 64742-82-1 | 400<br>300<br>900        |            | ESIG TWA<br>POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh                  |
| Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca<br>benzyna - niespecyfikowana                                  | 8052-41-3  | 300<br>900               |            | POL MAC NDS<br>POL MAC NDSCh                              |

**Środki ochrony indywidualnej**

**Porady ogólne**

**Ochrona dróg oddechowych** : Bez względu na to czy trwa natrysk (spryskiwanie), w komorach malarskich niemożliwa jest pełna kontrola zawartości cząstek stałych i par rozpuszczalników w powietrzu. W takich wypadkach operatorzy powinni nosić respiratory zasilane czystym powietrzem podczas procesu malowania do czasu gdy stężenie par rozpuszczalników nie spadnie poniżej dopuszczalnego limitu.

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

### Ochrona rąk

: W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu stosować rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi.

Kremy ochronne mogą być pomocne w zabezpieczeniu narażonej skóry, jakkolwiek nie powinny być stosowane już po wystąpieniu narażenia.

Po kontakcie skóra powinna zostać umyta.

Użyj chemicznie odpornych rękawic zgodnych z normą EN 374.

Zalecane rękawice: Kauczuk nitylowy

Minimalny czas odporności: 480 min

Zalecane rękawice są dobierane w oparciu o rozpuszczalnik przeważający w tym produkcie.

Kiedy może występować przedłużający albo często powtarzający się kontakt, zalecane są rękawice klasy ochrony 6 (czas odporności większy niż 480 minut zgodnie z EN 374). Gdy przewidywany jest krótkotrwały kontakt, zalecane są rękawice klasy ochrony 2 (czas odporności większy niż 30 minut zgodnie z EN 374).

UWAGA: wybór konkretnych rękawic dla poszczególnego stosowania i czasu wykorzystania w miejscu pracy powinien brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki miejsca pracy między innymi takie jak: Inne substancje chemiczne, które mogą być stosowane, wymagania techniczne (ochrona przed cięciem/przebiciem, ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna reakcja ciała na materiał rękawic, jak również instrukcja/specyfikacja dostarczona przez dostawcę rękawic.

### Ochrona oczu

: Muszą być stosowane gogle chemoodporne z szybami acetatowymi, niezaparowujące.

### Ochrona skóry i ciała

: Personel powinien stosować odzież ochronną. Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. Ubrania robocze nie mogą być wykonane z materiałów stwarzających ryzyko topienia się w przypadku pożaru. Pracownicy powinni nosić antyelektrostatyczną odzież i obuwie.

### Porady dodatkowe

### Ochrona środowiska

: Odnosi się do przepisów krajowych wymienionych w pkt 15 dotyczące ochrony środowiska.

### Środki ochrony indywidualnej

#### Sprzęt ochronny

: Ochrona oczu, rękawice ochronne i maska z filtrami P1 i A1



*W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z osobistym dostawcą sprzętu ochronnego*

## 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

|| Postać : ciecz  
|| Barwa : bezbarwny  
|| Zapach : charakterystyczny  
|| Temperatura zapłonu : 54.0 °C

|| Temperatura samozapłonu : Uwaga: Wyliczony

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Górna granica wybuchowości</b> | : | 7.08 %(V)<br>456.81 g/m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Dolna granica wybuchowości</b> | : | 0.64 %(V)<br>41.98 g/m <sup>3</sup>                                     |
| <b>Gęstość</b>                    | : | 0.95 g/cm <sup>3</sup><br>w 20 °C                                       |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>   | : | niemieszający się   |
| <b>pH</b>                         | : |   |
| <b>Lepkość dynamiczna</b>         | : | 310 mPa.s w 23 °C   |
| <b>Czas wypływu</b>               | : | >= 40 s<br>Średnica dyszy: 6 mm<br>Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm kubek |

### 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Warunki, których należy unikać</b>  | : | Unikać temperatury powyżej 60°C (140 F) , bezpośredniego nasłonecznienia i kontaktu ze źródłami ciepła.  |
| <b>Niebezpieczne reakcje</b>           | : | Przechowywać z dala od utleniaczy, substancji silnie kwaśnych i silnie zasadowych aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.  |
| <b>Niebezpieczne produkty rozkładu</b> | : | W przypadku pożaru mogą się tworzyć niebezpieczne produkty rozkładu takie jak: Dwutlenek węgla (CO <sub>2</sub> ), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO <sub>x</sub> ), gęsty czarny dym. |

### 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Informacja o produkcie</b>            | : | Dla tego produktu nie ma dostępnych danych.<br>Preparat ten został oceniony zgodnie ze zwykle stosowaną metodą, określoną przez Dyrektywę Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i został odpowiednio zaklasyfikowany pod kątem toksyczności. Szczegóły patrz pkt 3 i 15.  |
| <b>Ostra toksyczność drogą pokarmową</b> | : | Może powodować mdłości, skurcze brzucha i podrażnienie błon śluzowych.  |
| <b>Ostra toksyczność drogą oddechową</b> | : | Narażenie na pary, wchodzące w skład preparatu, rozpuszczalników w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity w miejscu pracy może powodować negatywne efekty zdrowotne. Przykładowo: podrażnienie błon śluzowych, podrażnienie układu oddechowego, negatywne oddziaływanie na nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy. Objawy i oznaki: ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, ospałość i w skrajnych przypadkach utrata przytomności. |
| <b>Podrażnienie skóry</b>                | : | Powtarzający się lub długotrwały kontakt skóry z preparatem może powodować jej odtłuszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt może być wchłaniany przez skórę.   |
| <b>Kontakt z oczami</b>                  | : | Rozprysnięta ciecz może powodować podrażnienie oczu i ich odwracalne uszkodzenia.   |
| <b>Informacja uzupełniająca</b>          | : | Dla tego produktu nie ma dostępnych danych.   |

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

### Dane dotyczące toksyczności składników

oksym ketonu etylowo-metylowego(96-29-7)

- || **Ostra toksyczność drogą oddechową** : LC50: > 4.8 mg/l (szczur)  
|| **Ostra toksyczność w kontakcie ze skórą** : LD50: 1,000 - 1,800 mg/kg (królik )

## 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

- Informacja uzupełniająca** : Brak danych dla produktu. Preparat oceniono zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC oraz Dz.U. 2003 nr 173 poz.1679 wraz z późniejszymi zmianami i odpowiednio sklasyfikowano pod względem ekotoksykologicznym. Szczegóły patrz pkt 3 i 15. Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

## 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

- Produkt / wyrób** : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie dopuszcza się usuwania razem ze zwykłymi odpadami. Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Kod odpadu produktu nieprzydatnego.** : Klasyfikacja produktu wg Europejskiego Katalogu Odpadów oraz Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206 wraz późniejszymi zmianami w przypadku pozbywania się:



08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Jeśli produkt w pełni jest wymieszany z innymi odpadami, dotychczasowy kod nie może być stosowany. Jeśli produkt jest zmieszany z innymi odpadami, powinien być przydzielony odpowiedni kod. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z lokalnymi władzami.

## 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport na terenie użytkownika: przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo, opatrzone etykietą i zabezpieczone. Upewnić się, że osoby przewożące produkt wiedzą, co zrobić w razie wypadku albo rozlania.

Transport zgodny z: ADR-drogowym, IMDG-morskim i IATA-lotniczym transportem:

Nr UN : 1263  
Właściwa nazwa ładunku : PAINT  
Klasa : 3  
Grupa pakowania : III  
Etykieta : 3  
Właściwa nazwa ładunku (ADR) : FARBA

Zanieczyszczenie morskie (IMDG) : -  
EmS (IMDG) : F-E, S-E

Ilość ograniczona (ADR) : Ilość maksymalna na opakowanie wewnętrzne : 5.00 L  
maksymalna masa brutto na sztukę przesyłki : 30.00 KG

Ilość ograniczona (IMDG) : Ilość maksymalna na opakowanie wewnętrzne : 5.00 L

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁ YSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

maksymalna masa brutto na sztukę przesyłki : 30.00 KG

Uwaga

ADR: Jeśli opakowanie jest poniżej 450 ltr, na podstawie warunków 2.2.3.1.5, produkt nie podlega przepisom ADR.

IMDG: Jeżeli opakowanie jest poniżej 30 l, na podstawie warunków 2.3.2.5, nie podlega wymaganiom: pakowania, etykietowania i znakowania wg kodu IMDG, ale wymagana jest pełna dokumentacja i oznaczenia towaru transportowego.

### 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektywą nr 1999/45/EC

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Zwrot określający rodzaj zagrożenia (zwrot R)</b>    | : R10<br>R52/53<br><br>R66   | Produkt łatwo palny.<br>Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.<br>Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  |
| <b>Zwroty bezpiecznego postępowania - S</b>             | : S 2<br>S23<br>S29<br>S38<br><br>S46  | Chronić przed dziećmi.<br>Nie wdychać rozpylonej cieczy<br>Nie wprowadzać do kanalizacji.<br>W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.<br>W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. |
| <b>Zwrot(y) P</b>                                       | :  | Zawiera : oksym ketonu etyloowo-metylowego; Polimeryczny benzotriazol "A"; Polimeryczny benzotriazol "B"; Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidylowy); Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego<br>Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  |
| <b>Dyrektywa 2004/42/WE - LZO w farbách i lakierach</b> | : Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010)<br>Produkt ten zawiera maks. 400 g/l VOC |   |

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowią oceny ryzyka na stanowisku pracy użytkownika, wymaganej przez przepisy bezpieczeństwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy należy spełnić krajowe przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

**Krajowe przepisy**

## DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

### Dalsze informacje

- : 1) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.  
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.(Dz.U.07.215.1588).  
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 2003 nr 173poz.1679) z późniejszymi zmianami.  
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171poz.1666) z późniejszymi zmianami.  
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.(Dz.U. 2005 nr 201 poz.1674) z późniejszymi zmianami.  
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami.  
7) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638) z późniejszymi zmianami.  
8) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr 62 poz.627) z późniejszymi zmianami.  
9) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr62 poz.628) z późniejszymi zmianami.  
10) Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów(Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206).  
11) OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 lipca 2005 r ( Dz.U.2005 nr178 poz.1481)w sprawie wejścia w życie zmian do załącznikówA i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).  
12) Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz.U.2005 nr175 poz.1433) z późniejszymi zmianami.

## 16. INNE INFORMACJE

Produkt ten zawiera złożoną mieszaninę węglowodorów. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta.

### Wyjaśnienie zwrotów R wymienionych w pkt 3

|   |        |  |
|---|--------|--|
| ksylen  | R10    | Produkt łatwo palny.   |
|   | R20/21 | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.            |
|   | R38    | Działa drażniąco na skórę.   |
| Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana | R65    | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |
|   | R66    | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  |
| octan 2-metoksy-1-metyloetylu   | R10    | Produkt łatwo palny.   |
|   | R36    | Działa drażniąco na oczy.  |
| oksym ketonu etylowo-metylowego   | R21    | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.                                    |
|   | R40    | Ograniczone dowody działania rakotwórczego.                                |
|   | R41    | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.   |
|   | R43    | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.                             |

**DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT**

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem   | R10    | Produkt łatwo palny.   |
|  | R65    | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.   |
|  | R66    | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.  |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | R65    | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.   |
|  | R66    | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.  |
| sole kobaltu (+2) kwasów tłuszczowych C6-C19   | R38    | Działa drażniąco na skórę.   |
| sól cyrkonowa kwasu 2-etyloheksanowego   | R38    | Działa drażniąco na skórę.   |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem  | R51/53 | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.          |
|  | R65    | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.   |
|  | R66    | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.  |
|  | R67    | Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.  |
| Polimeryczny benzotriazol "A"  | R43    | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.   |
|  | R48/22 | Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.                   |
|  | R51/53 | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.          |
| Polimeryczny benzotriazol "B"  | R43    | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.   |
|  | R48/22 | Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.                   |
|  | R51/53 | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.          |
| Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana                               | R65    | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.   |
|  | R10    | Produkt łatwo palny.   |
|  | R51/53 | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.          |
|  | R66    | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.  |
| Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidylowy)  | R43    | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.   |
|  | R50/53 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo - utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |
| Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego   | R22    | Działa szkodliwie po połknięciu.   |
|  | R38    | Działa drażniąco na skórę.   |
|  | R43    | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.   |
|  | R51/53 | Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.          |

**DREWNOCHRON LAKIER FTALOWY DO DREWNA - POŁYSK, PÓŁMAT**

MSDS PL 01 / PL Wersja 3

Data wydruku 2009-08-13

Data aktualizacji 11-06-09

Niniejsza karta opracowana została na podstawie kart charakterystyki producentów/dostawców materiałów i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących substancji/preparatów niebezpiecznych.

**Porady dotyczące szkolenia:**

Osoby biorące udział w obrocie produktem niebezpiecznym powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny.

Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowane zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów transportowych ADR.

Wersja: 3

Data aktualizacji 11.06.2009

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się produktem. Są także zgodne z przepisami krajowymi obowiązującymi w dniu wydania karty. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiegokolwiek zmiany danych spowodują aktualizację Karty Charakterystyki. Użytkownik powinien sprawdzić datę wydania/aktualizacji karty i w przypadku karty aktualizowanej wcześniej niż przed 12 miesiącami, zamieszczone dane powinny być stosowane jedynie po upewnieniu się w najbliższym przedstawicielstwie firmy, że są nadal aktualne. Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Obowiązkiem użytkownika jest właściwa ocena i wykorzystanie produktu w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem i przepisami. Na użytkownika ciąży odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specyficznego stosowania tego produktu. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność na podstawie tej Karty Charakterystyki.

Po zmieszaniu wszystkich składników wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej do oceny zagrożeń związanych z produktem powinny być wzięte pod uwagę wszystkie informacje z poszczególnych Kart Charakterystyki produktów.