DREWNOCHRON LAKIER DO MEBLI

- Ochrona przed plamami i wodą
- Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia
- Łatwy w aplikacji

ZAKRES STOSOWANIA

Nowoczesny lakier akrylowy do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, takich jak pomieszczenia mieszkalne, żłobki, przedszkola, szkoły i szpitale. Lakierowanych powierzchni nie należy narażać na działanie wody i innych agresywnych mediów. Tworzy dekoracyjną, nieżółknącą powłokę odporną na działanie wody oraz czynników chemicznych, takich jak alkohol, roztwory środków myjących. Lakier produkowany jest z wysokiej jakości surowców bezpiecznych dla środowiska, a nowoczesna receptura zapewnia wyższą odporność mechaniczną i trwałość powłoki lakierowej oraz dłuższy czas użytkowania. Lakier w wersji bezbarwnej posiada Certyfikat Zgodności z przepisami Unii Europejskiej "Bezpieczeństwo Zabawek" (PN-EN 71-3). W zależności od wybranego aspektu wykończenia, uzyskana powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem.

OPIS

Nowoczesny lakier akrylowy do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

GŁOWNE ZALETY PRODUKTU

- Bezzapachowy
- Hipoalergiczny (Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających)
- Ekologiczny
- Zachowuje naturalny kolor drewna
- Szybkoschnący

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON LAKIER DO MEBLI

DANE TECHNICZNE	
Baza	CLEAR BASE
Kolorystyka	Bezbarwny
Stopień połysku	Półmat, połysk
Wydajność	10-12 m2 /L przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Opakowania	0,25L, 0,75L
Rozcieńczalnik	Woda
Metody aplikacji	Wałek Microfibre Floor, Felt, Felt Extra, Pędzel Premium Mix, Pędzel Oval
Czas schnięcia	Nanoszenie kolejnej warstwy po 4-8 (w zależności od grubości naniesionej warstwy; pyłosuchość po 2 h)
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

DREWNOCHRON LAKIER DO MEBLI

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji
Malować w temperaturze 15 ÷ 25°C.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Stare powłoki lakierowe należy usunąć do surowego drewna.

Lakier przed użyciem należy starannie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Stosować w postaci handlowej (produkt nie wymaga rozcieńczania).Wyrób nakłada się pędzlem lub wałkiem wzdłuż słojów drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przy nakładaniu lakieru za pomocą pędzla. Przed nałożeniem ostatniej warstwy, powierzchnię polakierowaną zmatowić papierem ściernym 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku kiedy czas aplikacji poszczególnych warstw przekracza 24 godziny, każdorazowo przed aplikacją kolejnej warstwy powierzchnię należy zmatowić papierem ściernym o granulacji 180-220.

Uwaga
Narzędzia należy myć w wodzie bezpośrednio po zakoczeniu prac. Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Rekomendowane narzędzia ProGold: Wałek Microfibre Floor, Felt, Felt Extra, Pędzel Premium Mix, Pędzel Oval

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.